



iviceversa

Soluciones
Gráficas

Lona serigrafiada

www.iviceversa.com

Gráficas Petrel S.C. · Avda./ de Elda, 72 - 6º F · C.P. 03610 PETRER (Alicante)

Telf. : 670 37 70 13 / 627 29 16 59 · info@iviceversa.com



INDUSTRIAL
SEDÓ, S. L.
CASA FUNDADA EN 1899

ESPECIFICACION TECNICA DE TEJIDO

E.T.: m2674
Modificación: 4
Fecha Modificación: 10-12-2003
Página: 1 de 1

Producto : DELTA BLANCO 9003 MATE 100

Características Técnicas	Unidades	Método	Nominal	Mínimo	Máximo
Ligamento		IEST001	TAFETAN		
Composición Poliester	%	IELE001	100	97,00	103,00
Masa/unidad de superficie	g/m2	IELE010A	550	522,50	577,50
Resistencia Tracción urdimbre	daN/5cm	IELE011A		220,00	
Resistencia Tracción Trama	daN/5cm	IELE011A		220,00	
Resistencia Desgarre Urdimbre	daN	IELE011B		23,00	
Resistencia Desgarre Trama	daN	IELE011B		20,00	
Tratamiento Antipútrido			N		
Ancho	cm	IELE021	100	98,50	101,50
Lacado Acrílico			N		
Adherencia	daN/5cm	IELE006		10,0 daN 5 cm	
Resistencia temperaturas extremas	°C			-30	+70

Esta especificación corresponde a producto recién fabricado y se basa en valores promedio. Por razones de producción se pueden presentar pequeñas desviaciones sin que influyan en la calidad del producto. Esta especificación pretende informar sobre nuestro producto sin obligación jurídica y se basa en nuestros conocimientos más recientes.